



## 流平剂 RH-T1045

### 结构式或组分

聚醚改性聚硅氧烷。

### 性能特点

本品为特殊改性的聚硅氧烷，提供良好的底材润湿和防缩孔性能之高效有机硅表面助剂。增加了涂膜表面滑爽以及耐划伤性和防粘连性；减少了涂料气流敏感性；阻止了贝纳德漩涡的生成，改善了流平和光泽。适用于溶剂型、无溶剂型及水性体系的涂料中添加。

### 物化参数

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 外 观                         | 淡黄至琥珀色透明液体  |
| 粘 度（25℃，mm <sup>2</sup> /s） | 200-500     |
| 折光率（25℃）                    | 1.430-1.440 |
| 不挥发分（120℃/2 小时，%）           | >97         |

### 应 用

可以原装物或预稀释物的形式加入，添加量：0.05-1.0%。低温会有浑浊现象，可加温消除，此不影响产品品质。

### 包 装

本产品有 25L 塑料桶，200L 塑料桶/铁桶。

### 贮 运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期 12 个月。

### 安 全

本品系非危险品。

#### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。