



流平剂 RH-T1565

结构式或组分

聚醚改性聚硅氧烷。

性能特点

本品可大幅降低体系的表面张力，从而大大提高润湿底材的能力，并有极强的防缩孔能力。具有优异的滑爽性，可给予 PU、PVC 人造革表面干爽、丰满的手感，对镜面、平面、纺织纹、磨砂及细纹革有明显效果。可以增加漆膜与皮革的耐滑伤性能并大大提高离型纸的使用次数。

物化参数

外 观	淡黄色透明液体
粘 度（25℃，mm ² /s）	500-1000
折光率（25℃）	1.4250-1.4450

应 用

可适用于 PVC，PU 等合成革体系。添加量根据不同使用体系加量不同，一般为总量的 0.1-1%，可在生产的任何阶段加入。

包 装

本产品有 25L 塑料桶，200L 塑料桶/铁桶。

贮 运

按非危险化学品运输。贮于阴凉、干燥处，密闭保存。保质期 24 个月。

安 全

本品系非危险品。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。