



电子级乙烯基硅油 RH-Vi***HP

主要组份

乙烯基封端聚二甲基硅氧烷

性能指标

产品型号	外观	密度 (25℃, g/cm ³)	粘度 (25℃, mpa. s)	乙烯基含量 (wt%)	挥发份 (150℃/3h, %)	D3~D10 (mg/kg)
RH-Vi100HP	无色透明液体	0.96~0.97	110±20	1.02±0.04	≤0.2	≤200
RH-Vi500HP	无色透明液体	0.96~0.97	500±50	0.43±0.03	≤0.2	≤200
RH-Vi1000HP	无色透明液体	0.96~0.97	1000±100	0.32±0.03	≤0.2	≤200
RH-Vi5000HP	无色透明液体	0.96~0.97	5000±500	0.17±0.02	≤0.2	≤200
RH-Vi10000HP	无色透明液体	0.96~0.97	10000±1000	0.13±0.02	≤0.2	≤200
RH-Vi20000HP	无色透明液体	0.96~0.97	20000±1500	0.11±0.02	≤0.2	≤200

特性及用途

本产品为乙烯基封端聚二甲基硅氧烷，采用特殊的工艺制备，该产品不含钾、钠等金属离子，同时保证低挥发份和极低的残余混合环体量。特别适用于制备硅晶片、半导体、光纤、航空电子等高端产品的涂层与封装。

包 装

衬塑铁桶或塑料桶。25KG/桶，200KG/桶。

贮 存

防止日光直照暴晒，远离明火，保持通风干燥。保质期 2 年。

特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。