




## 端侧含氢硅油 RH-LHC-3

### 化学结构式



### 性能特点

产品结构特殊，在硅橡胶硫化时，可同时发生交联及扩链反应，对增加硅胶的韧性及强度会有一些的好处。产品反应启动快、更充分。配制的硬化剂适应性广，很稳定。

### 物化参数

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 外 观                         | 无色透明液体    |
| 粘 度（25℃，mm <sup>2</sup> /s） | 30-40     |
| 含氢量（%）                      | 0.78-0.82 |
| 挥发分（150℃/3 小时，%）            | ≤2        |

### 应 用

- 1、硅氢加成反应的基础中间体原料。
- 2、可用作加成型液体硅橡胶的交联剂、扩链剂。
- 3、有机聚合物改性材料的基础料。

### 包 装

本产品有 25kg 塑料桶及其他。

### 贮 运

按非危险化学品运输。阴凉干燥密封贮存。保质期 12 个月。

### 安 全

本品系非危险品。

### 特别说明

本文所提供的技术参数均为典型值，仅供参考，不作为产品验收标准，恕不经预告更改。由于使用条件的差异，我们不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性，不承担由此产生的任何直接、间接或意外损失责任。用户在使用产品之前应进行相关试验或咨询我司技术人员。